



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
TIPO DE EQUIPO		Conservador				
TEMPERATURA DE TRABAJO		<table border="1"> <tr> <td>AMBIENTE</td> <td>+16 °C / +30 °C</td> </tr> <tr> <td>INTERIOR*</td> <td>-24 °C / -16 °C</td> </tr> </table>	AMBIENTE	+16 °C / +30 °C	INTERIOR*	-24 °C / -16 °C
AMBIENTE	+16 °C / +30 °C					
INTERIOR*	-24 °C / -16 °C					
VOLUMEN BRUTO NETO		653 L 602 L				
DIMENSIONES EXTERNAS						
ALTO	980 mm					
FONDO	850 mm					
ANCHO	1700 mm					
DIMENSIONES INTERNAS						
ALTO	670 mm					
FONDO	690 mm					
ANCHO	1560 mm					
INFO						
TIPO TAPA/PUERTA	Tapa - Cristal					
ÁREA TOTAL DE VISUALIZACIÓN	0,99 m ²					
REVESTIMIENTO INTERNO	Placa Metal Plast.					
CLASE CLIMÁTICA	4L1					
CAPACIDAD DE CONGELACIÓN	N.A.					



CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS	
VOLTAJE / FRECUENCIA	220-240V / 50Hz
CORRIENTE NOMINAL	2,6 A
POTENCIA	349 W
CONSUMO	8,5 kWh/24hr
EFICIENCIA ENERGÉTICA	N.A.
NIVEL DE RUIDO	<55 dB
ACCESORIOS	
CESTOS	0
DIVISORES	2
BANDEJAS	0
CANAL DE DESAGÜE	Si
TERMÓMETRO	Sí - Digital
CERRADURA	No

COMPONENTES	
COMPRESOR	Embraco
CONDENSADOR	Ventilada
TERMOSTATO	Danfoss - Digital
REFRIGERANTE	R290
EVAPORADOR	Oculto
ILUMINACIÓN	LED T8

PACKING LIST	
DIMENSIONES DE EMBALAJE	
ALTO	1075 mm
FONDO	950 mm
ANCHO	1790 mm
PESO	
EQUIPO	137 kG
EQUIPO + EMBALAJE	165 kG

Aprobado por: Rui Ribeiro

18/03/2019

Este catálogo tiene valor meramente informativo, con sujeción a modificaciones de los datos técnicos y errores tipográficos, no constituye un documento contractual.

*temperatura en estado estacionario, en la línea de carga con equipo vacío y cerca en las condiciones ambientales climáticas correspondiente.

 © Todos los Derechos Reservados
 Documento sin control después de la emisión.

EXPEDICIÓN			
CAPACIDAD	20'	40'	45' CAMIÓN
	12	26	28